VÁLVULA ANTI-RETORNO
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES:

Las válvulas anti-retorno de Oatey están diseñadas como una válvula de retención de aguas residuales para evitar que el agua bombeada regrese. El ensamble incluye una cubierta roscada para permitir el acceso y una aleta de válvula que se sella cuando no está en uso. Hecha de PVC o plástico ABS, la válvula anti-retorno se puede unir con nuestro Cemento Disolvente Oatey a la tubería. Las válvulas anti-retorno de Oatey son compatibles con tuberías y accesorios de cédula 40.

APROBACIONES Y LISTADOS:

Sistema de Productos de Plomería Aceptados por la Junta de Registro de Fontaneros y Instaladores de Gas

PROPIEDADES FÍSICAS

Material/Color	Plástico ABS = Negro Plástico PVC = Blanco

SELECTOR DE PRODUCTOS

VÁLVULA ANTI-RETORNO

✓	Número de Producto	Descripción	Cantidad de Caja
	43900	3" PVC Válvula anti-retorno	4
	43901	3" ABS Válvula anti-retorno	4
	43904	4" PVC Válvula anti-retorno	2
	43905	4" ABS Válvula anti-retorno	2
	43908	6" PVC Válvula anti-retorno	1
	43909	6" ABS Válvula anti-retorno	1
	43915	3" PVC Tapa roscada	1
	43918	4" PVC Tapa roscada	1
	43919	4" ABS Tapa roscada	1
	43924	3" PVC Aleta con junta tórica	1
	43927	4" PVC Aleta con junta tórica	1
	43929	6" PVC Aleta con junta tórica	1

Acceda al contenido de BIM/Revit a través de www.oatey.com