



4700 W. 160th St.
Cleveland, OH 44135
PH:800-321-9532
FX:800-321-9535
www.oatey.com

TECHNICAL SPECIFICATION

LUBRICANTE PARA TUBERIAS PARA TODO USO

Especificación Técnica : El lubricante multiusos para tuberías de Oatey se utiliza para ensamblar tuberías, incluidas las de hierro fundido, tubería de concreto, plástico y arcilla. El lubricante para tuberías es un jabón de ácidos grasos mixtos dispersos en glicoles y solventes de agua con una arcilla de relleno de pigmento. El lubricante para tuberías se puede aplicar a una temperatura de -23 °C a 65 °C. No deteriora el caucho natural o sintético, el plástico juntas o tubería de hierro fundido. Lubricante para tuberías no contiene aceites de petróleo ni fosfatos y no favorece el crecimiento de bacterias.



Propiedades Físicas / Químicas

Densidad a Granel	~ 9.3 lb / gal
Apariencia	Pasta Suave Color Ambar
Duración	1 Año desde la fecha de fabricación
Ácido Graso Libre	1-3 %
Alcalinidad Total	100 mg KOH/g equivalent
PH	~ 9.5

Instrucciones de Uso

El lubricante multiusos está listo para usar desde el contenedor. No diluya ni altere de otro modo la consistencia. Siga las pautas para la lubricación y el montaje, proporcionada por los fabricantes de tuberías, accesorios y juntas. Limpie tanto el interior de la campana como el exterior de la espita. Lubrique completamente la superficie interior de la campana y el de la empaquetadura. El lubricante se puede cepillar, frotar o limpiar a mano con un guante de tela. Asegúrate que este cubierto de lubricante. No dejes ninguna zona seca. No apliques lubricante en la ranura del anillo.

Precauciones

Lea atentamente todas las precauciones e instrucciones antes de usar este producto. Evitar contacto visual. El contacto prolongado con la piel podría causar irritación. Lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste, póngase en contacto con el médico. Mantener el recipiente cerrado cuando no está en uso. NO REUTILICE EL ENVASE VACÍO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Consulte la hoja de datos de seguridad del material para obtener más información. Para obtener ayuda de primeros auxilios en caso de emergencia, llame al 1-303-623-5716 SIN COBRO.

Aplicaciones Comunes

El lubricante multiusos para tuberías de Oatey se utiliza para ensamblar tuberías con juntas, incluidas las de hierro fundido, hormigón, plástico y pipa de arcilla.

Consulte al Departamento Técnico de Oatey para aplicaciones no específicamente mencionado anteriormente.

Ingredientes

Mezcla de Jabon e ingredientes no tóxicos

Aprobaciones y Listados



NSF Listado a
Estandar 61

Número de Producto	Descripción	Paquete	Peso de la Caja
30599	16 oz Lubricante para tuberías	24	30 lbs
30600	32 oz Lubricante para tuberías	12	25 lbs.
30601	Galon Lubricante para tuberías	4	34 lbs.
30602	3 1/2 Galon Lubricante para tuberías	4	
30605	5 Galon Lubricante para tuberías	1	42 lbs.